

Declaration of Performance / Ekspluatācijas īpašību deklarācija**Aggregates for use as railway ballast / Minerālmateriāli dzelzceļa balastam**

According to Commission Delegated Regulation (EU) No. 574/2014 amending Annex III to Regulation (EU) No. 305/2011 (EU- Construction Products Regulation) / Saskaņā ar Komisijas deleģēto regulu (EU) Nr. 574/2014 ar ko groza Regulas III pielikumu (EU) Nr. 305/2011 (EU-būvizstrādājumu regulas)

**Declaration of Performance No. / Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr.:
DCEA-31,5/63mm-F-EN13450-22A-LV**

Unique identification of the product-types / Unikālais identifikācijas kods:
Eikefet Aggregates 31,5/63 mm

Intended use / Paredzētais izmantojums:
Aggregates for use as railway ballast / Minerālmateriāli dzelzceļa balastam

Manufacturer / Ražotājs:
DC Eikefet Aggregates AS, Eikefet, N-5994 Vikanes
Email address: **lab@dcresources.no**

System of AVCP / Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
System 2+ / Sistēma 2+

Harmonized standard / Harmonisert standard:
EN 13450:2002/AC:2004

Notified body / Teknisk kontrollorgan:
BÜV Nord Hamburg (1106)

Declared performances / Deklarētās būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības:
See annex / Skatīt pievienoto CE dokumentu

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Iepriekš norādītā produkta īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašībukopumam. Šo īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar atbildību par ražotāja iepriekš norādīto.

Signed for and on behalf of the manufacturer by / Parakstīts ražotāja vārdā:



Jan-Øyvind Jørgensen, CEO


Vikanes, 01.03.2022



Declaration of Performance No. / Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr.:
DCEA-31,5/63mm-F-EN13450-22A-LV

Declared performance / Deklarētās īpašības:			
Essential characteristics / Būtiskie raksturlielumi	Test method / Testa metode	Performance / Sniegums	European technical specification / Eiropas tehniskā specifikācija
Petrographic description/ Petrogrāfiskais apraksts	EN 932-3	Metagranit	EN 13450:2002/ AC:2004
Particle size / Daļiņu izmērs	EN 933-1	31,5/63	
Grading category / Granulometrijas kategorija		F	
Quality fine particles sieve 0,5 mm category / Kvalitatīvi smalku daļiņu siets 0,5 mm kategorija		B	
Quality small particles < 63 μm category / Kvalitatīvas mazas daļiņas <63 μm kategorija		B	
Shape of the stone / Daļiņu forma	EN 933-3 EN 933-4 EN 13450, 6.7	Fl₂₀	
Flakiness index / Plākšņainības indekss		Sl₂₀	
Shape index / Formas indekss		B	
Particle length category / Daļiņu garums kategorija			
Particle density / Daļiņu blīvums	EN 1097-6, annex B	2,72 Mg/m³ ±0,02	
Water absorption / Ūdens absorbcija	EN 1097-6, annex B	< 0,4% ± 0,2	
Resistance to impact / Drupināšanas pretestība	EN 1097-2 & EN 13450 annex D	SZ_{RB} 22	
Resistance against fragmentation Los Angeles / Drupināšanas pretestība (LA)	EN 1097-2 & EN 13450 annex C	LA_{RB} 16	
Resistance to wear Micro Deval / Dilumizturība Mikro-Deval	EN 1097-1 & EN 13450 annex E	M_{DE}RB 15	
Freeze - thaw resistance magnesium sulfate test / Salumkusumizturība magnija sulfāta tests	EN 1367-2 & EN 13450 annex G	MS < 1,0%	

NPD: No Performance Determined / Nav noteikts izpildījums

 1106 DC Eikefet Aggregates AS Eikemovegen 3 N-5994 Vikanes 04 DCEA-31,5/63mm-F-EN13450-22A-LV EN 13450:2002/AC:2004 Eikefet Aggregates 31,5/63 mm The essential characteristics are given in this Declaration of Performance / Būtiskie raksturlielumi ir noteikti šajā Ekspluatācijas īpašību deklarācijā
--

