

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA NO. 186

2019. gada 02. Janvāris

Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011

Mēs, a/s DOLOMITAS, uzņēmuma kods 167900844, kas atrodas Dolomitas iela 6, Petrašunu ciems, Pakrojas rajons, LT-83477, Lietuva, tel. +370 421 42683, uzņemoties pilnu atbildību, deklarējam, ka produkts – drupināti dolomīta akmeņi **betonam** 0/2, 0/5 (CDE), 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 2/5, 2/8, 5/8, 5/11, 5/16, 5/32, 5/45, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22, 16/32, 16/45, 22/32, un ražoti uzņēmumā a/s DOLOMITAS, Petrašunu ciemā, Pakroja rajonā, Lietuvā atbilstoši EN 12620:2002+A1:2008 prasībām un ir novērtēti saskaņā ar sistēmu 2+.

AS Inspecta Latvia, Kiwa, paziņotā institūcija Nr. 1325, veica ražojošā uzņēmuma sākotnējo inspekciju, uzņēmuma produkcijas kontroli un pastāvīgu uzraudzību, rūpnīcas produkcijas kontroles novērtējumu saskaņā ar sistēmas 2+ prasībām un izdeva rūpnīcas ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu No. 1325–CPR–1215 (kopija pievienota).

Deklarētās īpašības atbilstoši saskaņotās tehniskās specifikācijas EN 12620:2002+A1:2008 prasībām

<i>Essential characteristics</i>	Ekspluatācijas īpašības pa frakcijām									
	0/2	0/5 (CDE)	0/5	0/8	0/11	0/16	0/22	0/32	0/45	
1. Granulometrija 2. Smalknes saturs 3. Los andželas koeficients	G <sub>F85</sub> f <sub>10</sub>	G <sub>A85</sub> f <sub>11</sub>	G <sub>A90</sub> f <sub>11</sub> LA <sub>30</sub>							
	2/5	2/8	5/8	5/11	5/16	5/32	5/45	8/11	22/32	
	G <sub>C85/20</sub> f <sub>1,5</sub> LA <sub>25</sub>			G <sub>C90/15</sub> f <sub>1,5</sub> LA <sub>25</sub>				G <sub>C85/20</sub> f <sub>1,5</sub> LA <sub>25</sub>		
	8/16	11/16	11/22	16/22		16/32		16/45		
G <sub>C90/15</sub> f <sub>1,5</sub> LA <sub>25</sub>										
Visām frakcijām										
Būtiskie raksturojumi	Ekspluatācijas īpašības			Būtiskie raksturojumi			Ekspluatācijas īpašības			
4. Plāksņainības indekss	FI <sub>15</sub>			8. Ūdens uzsūce			WA <sub>242</sub>			
5. Formas indekss	SI <sub>15</sub>			9. Salizturība			F <sub>1</sub>			
6. Hlorīdi	≤ 0,01 %			10. Magnija sulfāts			MS <sub>18</sub>			
7. Daļiņu blīvums	~2,74 Mg/m <sup>3</sup>			11. Smalknes kvalitāte 0/2, MB			≤10 g/kg			

Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst šeit deklarētajām īpašībām.

Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīga vienīgi a/s DOLOMITAS.

Speciālie noteikumi drupinātu dolomīta akmeņu lietošanai: drupinātiem dolomīta akmeņiem **bituminētiem maisījumiem un virsmas apstrādei ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem** uzglabāšanas laikā vajadzētu būt pasargātiem no piesārņošanas ar citiem materiāliem.

Laboratorijas vadītāja

Lina Sneideraitiene