

**Dolomitas****EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA NO. 196**

2020. gada 26. Maijs

Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011

Mēs, a/s DOLOMITAS, uzņēmuma kods 167900844, kas atrodas Dolomitas iela 6, Petrašunu ciems, Pakrojas rajons, LT-83477, Lietuva, tel. +370 421 42683, uzņemoties pilnu atbildību, deklarējam, ka produkts – drupināti dolomīta akmeņi **bituminētiem maisījumiem un virsmas apstrādei ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem** 0/2, 0/5 (CDE), 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 2/5, 2/8, 5/8, 5/11, 5/16, 5/22, 5/32, 5/45, 5/63, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22, 16/32, 16/45, 22/32, 22/45, 32/63 un ražoti uzņēmumā a/s DOLOMITAS, Petrašunu ciemā, Pakroja rajonā, Lietuvā atbilstoši EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004 prasībām un ir novērtēti saskaņā ar sistēmu 2+.

AS Inspecta Latvia, Kiwa, paziņotā institūcija Nr. 1325, veica ražojošā uzņēmuma sākotnējo inspekciju, uzņēmuma produkcijas kontroli un pastāvīgu uzraudzību, rūpnīcas produkcijas kontroles novērtējumu saskaņā ar sistēmas 2+ prasībām un izdeva rūpnīcas ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu No. 1325-CPR-1215 (kopija pievienota).

Deklarētās īpašības atbilstoši saskaņotās tehniskās specifikācijas EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:200 prasībām

Essential characteristics	Eksploatācijas īpašības pa frakcijām										
	0/2	0/5 (CDE)	0/5	0/8	0/11	0/16	0/22	0/32	0/45		
1. Granulometrija	G <sub>F85</sub> f <sub>10</sub>	G <sub>A85</sub> f <sub>10</sub>	G <sub>A90</sub> f <sub>16</sub>	G <sub>A90</sub> f <sub>10</sub> L <sub>A30</sub>							
	5/22	2/5	2/8	5/8	5/11	5/16	5/32	5/45	5/63	8/11	
2. Smalknes saturs	G <sub>C90/20</sub> / G <sub>C90/15</sub>										
3. Los andželosas koeficients	f <sub>0,5</sub> L <sub>A25</sub>										
	8/16	11/16	11/22	16/22	16/32	16/45	22/32	22/45	32/63		
	G <sub>C90/15</sub> f <sub>0,5</sub> L <sub>A25</sub>										
Visām frakcijām											
Būtiskie raksturojumi	Eksploatācijas īpašības			Būtiskie raksturojumi				Eksploatācijas īpašības			
4. Plāksņainības indekss	F <sub>I15</sub>			9. Abrazīvā dilumizturība pret radzotām riepiem				A <sub>N19</sub>			
5. Formas indekss	S <sub>I15</sub>			10. Salizturība				F <sub>I</sub>			
6. Daļiņu blīvums	~2,74 Mg/m <sup>3</sup>			11. Magnija sulfāts				M <sub>S18</sub>			
7. Ūdens uzsūce	W <sub>A2+2</sub>			12. Smalknes kvalitāte (kur D<8 mm)				M <sub>BFI0</sub>			
8. Mikro Devāla koeficients	M <sub>DE15</sub>			13. Šķautnainība				E <sub>CS 35</sub>			

Produkta eksploatācijas īpašības atbilst šeit deklarētajām īpašībām.

Par šo eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīga vienīgi a/s DOLOMITAS.

Speciālie noteikumi drupinātu dolomīta akmeņu lietošanai: drupinātiem dolomīta akmeņiem **bituminētiem maisījumiem un virsmas apstrādei ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem** uzglabāšanas laikā vajadzētu būt pasargātiem no piesārņošanas ar citiem materiāliem.

Laboratorijas vadītāja

Lina Sneideraitiene